

Cod articol **9SUN**

In interior și uscat

Jos

Pantofi



### Beneficii

- \* Bombeu de protecție
- \* Protecție împotriva penetrării
- \* Încălțăminte rezistentă la uleiuri
- \* Încălțăminte antistatică

### Ambalare

| Cod articol | Mărime | Cutie |
|-------------|--------|-------|
| 9SUN34      | 34     | 10    |
| 9SUN35      | 35     | 10    |
| 9SUN36      | 36     | 10    |
| 9SUN37      | 37     | 10    |
| 9SUN38      | 38     | 10    |
| 9SUN39      | 39     | 10    |
| 9SUN40      | 40     | 10    |
| 9SUN41      | 41     | 10    |
| 9SUN42      | 42     | 10    |
| 9SUN43      | 43     | 10    |
| 9SUN44      | 44     | 10    |
| 9SUN45      | 45     | 10    |
| 9SUN46      | 46     | 10    |
| 9SUN47      | 47     | 10    |
| 9SUN48      | 48     | 10    |
| 9SUN49      | 49     | 10    |

### Descriere

- parte superioară din piele velur gri, aerisită, poroasă
- \* talpă dublă din PU, antistatică, rezistentă la uleiuri, proprietăți antiderapante SRC superioare
  - \* bombeu din oțel împotriva obiectelor în cădere și lamelă antiperforație, călcâi antișoc
  - \* căptușeală absorbantă, respirantă, din material neșesut
  - \* brant comod, zonă maleolară buretată

### Zone de aplicare

Construcții - lucrări de finisare

Bricolaj

Transport (cu excepția producției) și logistică

Servicii de distribuție (magazine, hoteluri / restaurante, curățenie, garaje...)

### Exemple de aplicații

Vopsitor,  
Logistică,  
Vanzători

## Caracteristici tehnice

|                                      |                            |                   |                                         |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| <b>Culoare</b>                       | Albastru gri               | <b>Închidere</b>  | Închidere cu șiret                      |
| <b>Partea superioară</b>             | Piele întoarsă             | <b>Căptușeală</b> | Membrana neșesută care elimină umezeala |
| <b>Bombeau</b>                       | Oțel                       |                   |                                         |
| <b>Talpă rezistentă la perforare</b> | Oțel inoxidabil            |                   |                                         |
| <b>Talpa intermediară</b>            | PU                         |                   |                                         |
| <b>Talpa exterioară</b>              | PU                         |                   |                                         |
| <b>Branț</b>                         | Detașabil, textil și spumă |                   |                                         |
| <b>Ansamblul principal</b>           | Injectat                   |                   |                                         |

## Instrucțiuni de utilizare și depozitare

## Instrucțiuni de utilizare

Acești pantofi pot fi păstrați perfect. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul potrivit pentru cerințele specifice ale locului dvs. de muncă.

## Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă s-au folosit doar materii prime de primă clasă, nu se recomandă depozitarea mai mult de 3 ani.

## Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat încălțăminte folosind perii, haine de curățat, frecvența de operare trebuie precizată în funcție de postul de lucru și efectuați un tratament superior periodic cu un luciu adecvat care conține grăsime, ceară, silicon etc.

## Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip **ITASLNB19012348/E2**

Certificat emis de: INTERTEK Italia S.p.A. (2575) Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Încălțăminte de protecție

**S1P** Cerințe de bază: bombeau rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

Ștampilă distribuitor