

Cod
articol **9HEVL**

Interior

Jos

Pantofi



HRO



Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9HEVL37	37	10
9HEVL38	38	10
9HEVL39	39	10
9HEVL40	40	10
9HEVL41	41	10
9HEVL42	42	10
9HEVL43	43	10
9HEVL44	44	10
9HEVL45	45	10
9HEVL46	46	10
9HEVL47	47	10

Zone de aplicare

Lucrări de construcții - finisare

Bricolaj

Transport și logistică (cu excepția
producției)

Servicii și distribuție

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Ansamblul principal	Cimentat
Culoare 2	Gri	Poziție de armare	Față
Partea superioară	Piele întoarsă / Plasă	Închidere	Închidere cu șiret
Bombeau	Compozit	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură		
Talpa intermediară	EVA		
Talpa exterioară	Cauciuc nitrilic		
Brant			

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni de depozitare

Instrucțiuni de spălare

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip **LEC FI00330999**

Certificat emis de: INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

SRA

HRO

Încălțăminte de protecție

S1P Cerințe de bază: bombeau rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joul + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

Talpă exterioară rezistentă la căldura de contact (60 de secunde la 300°C)

Ștampilă distribuitor