

Cod
articol **9GRAH**

Exterior

Înalt

Bocanci



Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9GRAH39	39	10
9GRAH40	40	10
9GRAH41	41	10
9GRAH42	42	10
9GRAH43	43	10
9GRAH44	44	10
9GRAH45	45	10
9GRAH46	46	10
9GRAH47	47	10

Zone de aplicare

Minerit

Extragerea petrolului și gazului

Energie (producție și distribuție)

Infrastructură, construcții (construcții de drumuri, clădiri, etc)

Caracteristici tehnice

Culoare	Maro	Ansamblul principal	Injectat
Culoare 2	Portocaliu	Material de armare	Stark® Anti-abraziune
Partea superioară	Piele integrală / Plasă din poliamidă	Poziție de armare	Călcâi / Față
Bombeu	Compozit	Închidere	Închidere cu șiret
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioară	PU		
Brant			

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni de depozitare

Instrucțiuni de spălare

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip **LEC**
FI00338957

Certificat emis de: INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

SRC

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joule și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joule + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

Ștampilă distribuitor