

Cod articol **9PROY**

Exterior

Înalt

Cizme



S3



Beneficii

- * căptușeală subțire, respirabilă.
- * brant buretat.

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9PROY38	38	5
9PROY39	39	5
9PROY40	40	5
9PROY41	41	5
9PROY42	42	5
9PROY43	43	5
9PROY44	44	5
9PROY45	45	5
9PROY46	46	5
9PROY47	47	5

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

Partea superioară din piele integrală
Bombeu din oțel și lamelă anti-întepătură din oțel
Talpă din PU izolatoare la rece
Talpă exterioară rezistentă la hidrocarburi
Talpă exterioară antistatică
Toc cu absorbție de energie

Zone de aplicare

- Explorări miniere
- Extragerea petrolului și gazelor
- Energetică (producție și distribuție)
- Infrastructură, construcții
(construcții de drumuri, clădiri, etc)

Exemple de aplicații

constructor, slater, agent de rampă,
manipulator de bagaje,
supraveghetor de șantier, docker, ...

Caracteristici tehnice

Culoare	Maro
Greutate	832 g
Partea superioară	Piele integrală
Bombeau	Oțel
Talpă rezistentă la perforare	Oțel inoxidabil
Talpa intermediară	PU
Talpa exterioară	PU

Brant
Ansamblul principal
Căptușeală

Detașabil, textil și spumă buretată
Injectat
Plasă 3D respirabilă

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Această încălțăminte poate fi perfect conservată. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul adecvat pentru cerințele specifice de la locul de muncă.

Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă au fost folosite numai materii prime clasice, depozitarea pentru mai mult de 3 ani nu este recomandată.

Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat pantofii folosind perii, haine de curățenie. Frecvența de operare trebuie precizată în funcție de stația de lucru

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip LEC FI00364630

Certificat emis de: INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombou rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joul + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

Ștampilă distribuitor

MAJ 13/03/2023