

Cod articol **9PERL**

Exterior

Înalt

Cizme



Beneficii

- * izolație la rece.
- * brantă căptușită.

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9PERL38	38	5
9PERL39	39	5
9PERL40	40	5
9PERL41	41	5
9PERL42	42	5
9PERL43	43	5
9PERL44	44	5
9PERL45	45	5
9PERL46	46	5
9PERL47	47	5

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

parte superioară din piele integrală, de culoare neagră, rezistentă la intemperii, cu căptușeală din blană sintetică * bombeu și inserție din oțel în talpă * talpă din PU cu strat dublu, rezistentă la uleiuri, antistatică, prevăzută cu izolare împotriva frigului * protecție la alunecare de grad SRC, testată pe suprafețe de oțel și ceramice umede * toc absorbant de energie, brânțuri confortabile * MĂRIMI: 38-47EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Zone de aplicare

- Explorări miniere
- Extragerea petrolului și gazelor
- Energetică (producție și distribuție)
- Infrastructură, construcții (construcții de drumuri, clădiri, etc)

Exemple de aplicații

Constructor, slater, agent de rampă, manipulator de bagaje, supraveghetor de șantier, docker, ...

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Brant	Detaşabilă, textil şi spumă cu moale
Greutate	843 g	Ansamblul principal	Injectat
Partea superioară	Piele integrală	Căptuşeală	Blană artificială
Bombeu	Oţel		
Talpă rezistentă la perforare	Oţel inoxidabil		
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioară	PU		

Instrucţiuni de utilizare şi depozitare

Instrucţiuni de utilizare

Aceste încălţăminte pot fi perfect conservate. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecţii vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeţi modelul adecvat pentru cerinţele specifice de la locul de muncă.

Instrucţiuni de depozitare

Aşezaţi pantofii, atunci când nu sunt folosiţi, într-un loc uscat, curat şi aerisit. Timpul influenţează toate materialele şi chiar dacă au fost folosite numai materii prime clasice, depozitarea pentru mai mult de 3 ani nu este recomandată.

Instrucţiuni de spălare

Curăţaţi în mod regulat încălţăminte folosind perii de curăţenie. Frecvenţa de operare trebuie precizată în funcţie de staţia de lucru

Standarde

Încălţăminte de protecţie este conformă cu echipamentul de protecţie individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/05/21/0870

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Încălţăminte de protecţie

S3 Cerinţe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul şi 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălţăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri si combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli + lamelă antiperforaţie rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea si absorbţia apei

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafeţe ceramice sau din oţel, umezite cu soluţie de curăţare sau glicerol

CI

Încălţăminte izolată împotriva frigului (30 minute la -20°C)

Ştampilă distribuitor