

Cod articol **9PIEM**

Exterior

Înalt

Cizme



Beneficii

* Talpă PU rezistentă la ulei, antistatică, cu două straturi, rezistentă la căldură, până la 180 ° C, * Partea superioară hidrofugă * cu toc absorbant de șoc

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9PIEM38	38	6
9PIEM39	39	6
9PIEM40	40	6
9PIEM41	41	6
9PIEM42	42	6
9PIEM43	43	6
9PIEM44	44	6
9PIEM45	45	6
9PIEM46	46	6
9PIEM47	47	6

Descriere

Față din piele bovină maro, rezistență la umiditate, căptușeală din blană sintetică * bombeu ușor din compozit sintetic (CK) * lamelă Wellmax(R) antiperforație, flexibilă, din material sintetic din fibre de aramidă * proprietăți termoizolante mult mai bune decât cele ale bombeului și lamelei din oțel * talpă dublă din PU, rezistentă la uleiuri, antistatică, rezistență termică până la 180°C * proprietăți antiderapante SRC testate pe suprafețe ceramice și din oțel, umede * cizme nonmetalice, nedetectabile cu detectoare de metal, călcâi antișoc *

Zone de aplicare

Explorări miniere

Extragerea petrolului și gazelor

Energetică (producție și distribuție)

Infrastructură, construcții (construcții de drumuri, clădiri, etc)

Exemple de aplicații

Construcții,
Sudură
Docher,
Supervizor șantier

Caracteristici tehnice

Culoare	Maro	Ansamblul principal	Injectat
Culoare 2	Bej	Căptușeală	Blană artificială
Partea superioară	Piele integrală		
Bombeau	Compozit		
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură		
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioară	PU		
Brant	Detașabilă, textil și spumă		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Aceste cizme pot fi perfect conservate. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul potrivit pentru cerințele specifice ale locului dvs. de muncă.

Instrucțiuni de depozitare

Așezați cizmele, atunci când nu sunt folosite, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă s-au folosit doar materii prime de primă clasă, nu se recomandă depozitarea mai mult de 3 ani.

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip **LEC FI00362018**

Certificat emis de: INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011
S3

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeau rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joul + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

CI

Încălțăminte izolată împotriva frigului (30 minute la -20°C)

Ștampilă distribuitor