

Cod articol **9THOH10**

Specialități

Înalt

Bocanci



S3



Beneficii

- *rezistență la hidroliză (testată de ctc franța).
- * raport foarte bun calitate/preț.

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9THOH10038	38	6
9THOH10039	39	6
9THOH10040	40	6
9THOH10041	41	6
9THOH10042	42	6
9THOH10043	43	6
9THOH10044	44	6
9THOH10045	45	6
9THOH10046	46	6
9THOH10047	47	6

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări



Descriere

THORIUM este un bocanc conceput pentru a-și optimiza durabilitatea împotriva căldurii și umidității.

Formula specială a tălpii sale oferă o rezistență mai mare la îmbătrânirea naturală decât o talpă convențională din poliuretan.

Este rezistent la hidrocarburi și la alunecare pe podele ceramice și otel.

Modelul THORIUM este echipat cu un bombeu și lamelă antiperforare din otel.

Zone de aplicare

Infrastructură, construcții
(construcții de drumuri, clădiri, etc)

Construcții - lucrări de finisare

Bricolaj

Transport (cu excepția producției) și logistică

Servicii de distribuție (magazine, hoteluri / restaurante, curățenie, garaje...)

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Brant	Textila si spuma, detasabila
Greutate	585 g	Ansamblul principal	Injectat
Partea superioară	Piele integrală	Închidere	Închidere cu șiret
Bombeau	Oțel	Căptușeală	Membrana nețesută care elimină umezeala
Talpă rezistentă la perforare	Oțel inoxidabil		
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioară	PU		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Acestă încălțăminte poate fi perfect conservată. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul adecvat pentru cerințele specifice de la locul de muncă.

Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă au fost folosite numai materii prime clasice, depozitarea pentru mai mult de 3 ani nu este recomandată.

Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat pantofii folosind perii, haine de curățenie. Frecvența de operare trebuie precizată în funcție de stația de lucru

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip LECFI00380432

Certificat emis de: INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeau rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joul + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

Ștampilă distribuitor

MAJ 27/03/2023