

Ușor

## ECOMORRIS S1P LOW S1 PS

### ECOMORRIS

Pantoful nostru de siguranță ECOMORRIS are o misiune clară: să vă protejeze atât picioarele, cât și mediul înconjurător! Realizăm acest lucru prin utilizarea de materiale 100% reciclate, cum ar fi o parte superioară reciclată certificată GRS și o talpă exterioară din PU pe bază biologică. Cu caracteristici de siguranță ultraușoare, cum ar fi o talpă intermediară nețesută și un vârf de siguranță din nanocarbon, acest pantof este incredibil de confortabil de purtat.

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Partea superioară      | Microfibre reciclate, Nubuc sintetic                                |
| Căptușeală             | Plasă reciclată                                                     |
| Talpă pentru picioare  | Talpă din spumă SJ                                                  |
| Talpă intermediară     | Nețesute                                                            |
| Talpă exterioară       | BIO pe bază de BASF PU                                              |
| Toecap                 | Nano carbon                                                         |
| Categoria              | S1 PS / SR, ESD, FO                                                 |
| Gama de dimensiuni     | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Greutatea eșantionului | 0.458 kg                                                            |
| Norme                  | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022                                |



#### Partea superioară respirabilă

Gestionarea sporită a umidității și a temperaturii pentru un confort sporit al purtătorului.



#### Descărcarea electrostatică (ESD)

ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice și evită riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistența volumului între 100 KiloOhm și 100 MegaOhm.




#### Absorbția energiei de pe călcâi

Absorbția energiei de pe călcâi reduce impactul săriturilor sau al alergării asupra corpului purtătorului.




#### Protecție boșbeu din nano carbon

Material ultraușor de înaltă tehnologie, fără metale și fără conductivitate termică sau electrică.



#### Rezistent la ulei și combustibil

Talpă exterioară este rezistentă la ulei și combustibil.



#### Pantof de lucru

Pantofii de siguranță fără metal sunt în general mai ușori decât pantofii de siguranță obișnuiți. Aceștia sunt, de asemenea, foarte beneficii pentru profesioniștii care trebuie să treacă prin detectoarele de metale de mai multe ori pe zi.



BLK

**Industrii:**  
Asamblare, Automotive, Industrie, Logistică

**Mediile:**  
Mediu uscat, Suprafețe extrem de alunecoase, Suprafețe calde

**Instrucțiuni de întreținere:**  
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

| Descriere                                |                                                                                    | Unitatea de măsură | Rezultat                          | EN ISO 20345 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| Partea superioară                        | Microfibre reciclate, Nubuc sintetic                                               |                    |                                   |              |
|                                          | Superior: permeabilitate la vapori de apă                                          | mg/cm²/h           | 39.96                             | ≥ 0.8        |
|                                          | Superior: coeficientul de vapori de apă                                            | mg/cm²             | 320                               | ≥ 15         |
| Căptușeală                               | Plasă reciclată                                                                    |                    |                                   |              |
|                                          | Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă                                        | mg/cm²/h           | 50.38                             | ≥ 2          |
|                                          | Căptușeală: coeficientul de vapori de apă                                          | mg/cm²             | 403                               | ≥ 20         |
| Talpă pentru picioare Talpă din spumă SJ |                                                                                    |                    |                                   |              |
|                                          | Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)                              | cicluri            | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | 25600/12800  |
| Talpă exterioară                         | BIO pe bază de BASF PU                                                             |                    |                                   |              |
|                                          | Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)                    | mm³                | 91mm³ (Density:0.45g/cm³)         | ≤ 150        |
|                                          | Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului | fricțiune          | 0.34                              | ≥ 0.31       |
|                                          | Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte       | fricțiune          | 0.37                              | ≥ 0.36       |
|                                          | Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului | fricțiune          | 0.22                              | ≥ 0.19       |
|                                          | Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte       | fricțiune          | 0.24                              | ≥ 0.22       |
|                                          | Valoarea antistatică                                                               | MegaOhm            | Dry:52.4 Wet:22.3                 | 0.1 - 1000   |
|                                          | Valoarea ESD                                                                       | MegaOhm            | 6.1                               | 0.1 - 100    |
|                                          | Absorbția energiei de pe călcâi                                                    | J                  | 28                                | ≥ 20         |
|                                          |                                                                                    |                    |                                   |              |
| Toecap                                   | Nano carbon                                                                        |                    |                                   |              |
|                                          | Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)                               | mm                 | N/A                               | N/A          |
|                                          | Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)              | mm                 | N/A                               | N/A          |
|                                          | Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)                               | mm                 | 15.5                              | ≥ 14         |
|                                          | Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)              | mm                 | 20.0                              | ≥ 14         |

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com