

Mediu

## DOLCE81 S3

**Pantof de siguranță cu tracțiune zonală și protecție împotriva împiedicării**

Safety Jogger's DOLCE81 combină siguranța și confortul cu rezistența la alunecare SR, rezistența la apă și ulei, absorbția de energie a călcâiului și rezistența la perforare SJ Flex. Caracteristici precum ameliorarea durerii de postură corporală și protecția împotriva scânteilor statice îl fac versatil pentru diverse industrii.

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Partea superioară      | Piele Nappa Action                                                  |
| Căptușeală             | Plasă                                                               |
| Talpă pentru picioare  | Talpă din spumă SJ                                                  |
| Talpă intermediară     | Oțel                                                                |
| Talpă exterioară       | PU / cauciuc                                                        |
| Toecap                 | Oțel                                                                |
| Categoria              | S3 / SRC                                                            |
| Gama de dimensiuni     | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Greutatea eșantionului | 0.665 kg                                                            |
| Norme                  | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011                                |



BLK



### SJ Flex

Material rezistent la perforare Metalfree, care este mai ușor și mai flexibil decât oțelul. Materialul nu este termoconductor. Acoperă 100% of din suprafața ultimului fund.




### Pantofi pentru echipaje

Încălțăminte de siguranță și de lucru Shoes For Crews asigură o tracțiune sporită, rezistență la alunecare atunci când mergeți pe diferite suprafețe alunecoase și multe altele.



### rezistență la smulgere

Talpa antiderapantă este una dintre cele mai importante caracteristici ale încălțămintei de siguranță și de lucru. Tălpile antiderapante SRC trec atât testele de rezistență la alunecare SRA, cât și SRB, fiind testate atât pe suprafețe din oțel, cât și pe suprafețe ceramice.



### Rezistent la ulei și combustibil

Talpa exterioară este rezistentă la ulei și combustibil.



### Partea superioară rezistentă la apă (WRU)

Împiedică pătrunderea apei dacă nu este expus permanent la niveluri ridicate.



### Absorbția energiei de pe călcâi

Absorbția energiei de pe călcâi reduce impactul săriturilor sau al alergării asupra corpului purtătorului.

Industrii:

Automotive, Catering, Produse chimice, Curățenie, Construcții, Alimente și băuturi, Logistică, Petrol și gaze, Industrie

Mediile:

Mediu uscat, Suprafețe extrem de alunecoase, Mediu umed

Instrucțiuni de întreținere:

Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

| Descriere                                |                                                                       | Unitatea de măsură | Rezultat    | EN ISO 20345 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| Partea superioară                        | Piele Nappa Action                                                    |                    |             |              |
|                                          | Superior: permeabilitate la vapori de apă                             | mg/cm²/h           | 4.5         | ≥ 0.8        |
|                                          | Superior: coeficientul de vapori de apă                               | mg/cm²             | 48          | ≥ 15         |
| Căptușeală                               | Plasă                                                                 |                    |             |              |
|                                          | Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă                           | mg/cm²/h           | 69.4        | ≥ 2          |
|                                          | Căptușeală: coeficientul de vapori de apă                             | mg/cm²             | 555.4       | ≥ 20         |
| Talpă pentru picioare Talpă din spumă SJ |                                                                       |                    |             |              |
|                                          | Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)                 | cicluri            | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Talpă exterioară                         | PU / cauciuc                                                          |                    |             |              |
|                                          | Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)       | mm³                | 130         | ≤ 150        |
|                                          | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: călcâi               | fricțiune          | 0.39        | ≥ 0.28       |
|                                          | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: plat                 | fricțiune          | 0.37        | ≥ 0.32       |
|                                          | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: călcâi               | fricțiune          | 0.29        | ≥ 0.13       |
|                                          | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: plat                 | fricțiune          | 0.34        | ≥ 0.18       |
|                                          | Valoarea antistatică                                                  | MegaOhm            | 35.9        | 0.1 - 1000   |
|                                          | Valoarea ESD                                                          | MegaOhm            | N/A         | 0.1 - 100    |
|                                          | Absorbția energiei de pe călcâi                                       | J                  | 25          | ≥ 20         |
| Toecap                                   | Oțel                                                                  |                    |             |              |
|                                          | Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)                  | mm                 | N/A         | N/A          |
|                                          | Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN) | mm                 | N/A         | N/A          |
|                                          | Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)                  | mm                 | 16.5        | ≥ 14         |
|                                          | Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN) | mm                 | 15.5        | ≥ 14         |

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com