

Uşor

## BALTO S1

**Pantof de siguranță extrem de ușor cu tăietură joasă**

Pantoful Safety Jogger BALTO este un pantof de siguranță jos, cu rezistență la alunecare, cu vârf de oțel și talpă exterioră rezistentă la ulei și combustibil. Oferă respirabilitate, ameliorarea durerii datorită unui design ergonomic și protecție electrostatică.

|                        |                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Partea superioară      | Sintetic, Textile                                                 |
| Căptușeală             | Plasă, Piele sintetică                                            |
| Talpă pentru picioare  | Talpă din spumă SJ                                                |
| Talpă intermediară     | N/A                                                               |
| Talpă exterioră        | Phylon/Cauciuc                                                    |
| Toecap                 | Oțel                                                              |
| Categoria              | S1 / SRC                                                          |
| Gama de dimensiuni     | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Greutatea eşantionului | 0.431 kg                                                          |
| Norme                  | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011                              |



LGR



GRY




NAV



### Partea superioară respirabilă

Gestionarea sporită a umidității și a temperaturii pentru un confort sporit al purtătorului.



### Rezistent la ulei și combustibil

Talpă exterioră este rezistentă la ulei și combustibil.



### rezistență la smulgere

Talpă antiderapantă este una dintre cele mai importante caracteristici ale încălțăminte de siguranță și de lucru. Tălpile antiderapante SRC trec atât testele de rezistență la alunecare SRA, cât și SRB, fiind testate atât pe suprafețe din oțel, cât și pe suprafețe ceramice.



### Protecție de bombeu din oțel

Suport metallic robust pentru a proteja picioarele purtătorului împotriva căderii sau rostogolirii obiectelor.

**Industrii:**  
Automotive, Curățenie, Logistică, Industrie

**Mediile:**  
Mediu uscat

**Instrucțiuni de întreținere:**  
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

| Descriere                                |                                                                       | Unitatea de măsură | Rezultat    | EN ISO 20345 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| Partea superioară                        | Sintetic, Textile                                                     |                    |             |              |
|                                          | Superior: permeabilitate la vapori de apă                             | mg/cm²/h           | 4.96        | ≥ 0.8        |
|                                          | Superior: coeficientul de vapori de apă                               | mg/cm²             | 40          | ≥ 15         |
| Căptușeală                               | Plasă, Piele sintetică                                                |                    |             |              |
|                                          | Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă                           | mg/cm²/h           | 52.3        | ≥ 2          |
|                                          | Căptușeală: coeficientul de vapori de apă                             | mg/cm²             | 419         | ≥ 20         |
| Talpă pentru picioare Talpă din spumă SJ |                                                                       |                    |             |              |
|                                          | Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)                 | cicluri            | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Talpă exterioară                         | Phylon/Cauciuc                                                        |                    |             |              |
|                                          | Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)       | mm³                | 39          | ≤ 150        |
|                                          | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: călcâi               | fricțiune          | 0.44        | ≥ 0.28       |
|                                          | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: plat                 | fricțiune          | 0.41        | ≥ 0.32       |
|                                          | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: călcâi               | fricțiune          | 0.30        | ≥ 0.13       |
|                                          | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: plat                 | fricțiune          | 0.37        | ≥ 0.18       |
|                                          | Valoarea antistatică                                                  | MegaOhm            | 23.6        | 0.1 - 1000   |
|                                          | Valoarea ESD                                                          | MegaOhm            | N/A         | 0.1 - 100    |
|                                          | Absorbția energiei de pe călcâi                                       | J                  | 35          | ≥ 20         |
| Toecap                                   | Oțel                                                                  |                    |             |              |
|                                          | Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)                  | mm                 | N/A         | N/A          |
|                                          | Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN) | mm                 | N/A         | N/A          |
|                                          | Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)                  | mm                 | 15.0        | ≥ 14         |
|                                          | Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN) | mm                 | 18.0        | ≥ 14         |

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com