



# SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Uşor


## JULINE OB

JULINE2

**Pompă de lucru profesională şi elegantă**

Pantofii de lucru eleganţi JULINE oferă un confort superior, aderenţă excelentă şi uşurarea posturii corpului. Perfecte pentru industriile de uniforme şi de catering.

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Partea superioară      | Piele sintetică                                                    |
| Căptuşeală             | Piele sintetică                                                    |
| Talpă pentru picioare  | Talpă din spumă SJ                                                 |
| Talpă exterioară       | Cauciuc                                                            |
| Categoria              | OB / SRC                                                           |
| Gama de dimensiuni     | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Greutatea eşantionului | 0.270 kg                                                           |
| Norme                  | EN ISO 20347:2012                                                  |



### Oxygrip / SJ Grip

Tălpile exterioare din cauciuc cu tehnologie Oxytraction® asigură o tracţiune excelentă atât pe podele uscate, cât şi pe cele umede şi respectă standardele SRC (SRA+ SRB).



### rezistenţă la smulgere

Rezistenţa la alunecare este una dintre cele mai importante caracteristici ale încălţămintei de siguranţă şi profesionale. Tălpile antiderapante SRA sunt testate pe o placă ceramică cu o soluţie diluată de săpun.



### Partea superioară respirabilă

Gestionarea sporită a umidităţii şi a temperaturii pentru un confort sporit al purtătorului.



BLK

SAFETY  
JOGGER  
WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industrii:

Catering, Uniforma

Mediile:

Mediu uscat, Suprafețe extrem de alunecoase

Instrucțiuni de întreținere:

Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

| Descriere                                             |                                                                 | Unitatea de măsură | Rezultat    | EN ISO 20347 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| Partea superioară                                     | Piele sintetică                                                 |                    |             |              |
|                                                       | Superior: permeabilitate la vapori de apă                       | mg/cm²/h           | 3.55        | ≥ 0.8        |
|                                                       | Superior: coeficientul de vapori de apă                         | mg/cm²             | 31          | ≥ 15         |
| Căptușeală                                            | Piele sintetică                                                 |                    |             |              |
|                                                       | Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă                     | mg/cm²/h           | 33.03       | ≥ 2          |
|                                                       | Căptușeală: coeficientul de vapori de apă                       | mg/cm²             | 264         | ≥ 20         |
| Talpă pentru picioare Talpă din spumă SJ              |                                                                 |                    |             |              |
| Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri) |                                                                 | cicluri            | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Talpă exterioară                                      | Cauciuc                                                         |                    |             |              |
|                                                       | Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum) | mm³                | 93          | ≤ 150        |
|                                                       | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: călcâi         | fricțiune          | 0.34        | ≥ 0.28       |
|                                                       | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: plat           | fricțiune          | 0.34        | ≥ 0.32       |
|                                                       | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: călcâi         | fricțiune          | 0.16        | ≥ 0.13       |
|                                                       | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: plat           | fricțiune          | 0.18        | ≥ 0.18       |
|                                                       | Valoarea antistatică                                            | MegaOhm            | N/A         | 0.1 - 1000   |
|                                                       | Valoarea ESD                                                    | MegaOhm            | N/A         | 0.1 - 100    |
| Absorbția energiei de pe călcâi                       |                                                                 | J                  | N/A         | ≥ 20         |

Dimensiunea eșantionului: 37

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com