

Mediu

## SHARK S3

### Cizmă tactică multifuncțională ușoară cu croială înaltă

Shark este o cizmă tactică ușoară, care are o parte superioară din piele rezistentă la apă pentru condiții meteorologice dificile și un vârf din nano carbon care cântărește 50% mai puțin decât un vârf din oțel tradițional. Shark are o talpă exterioară antiderapantă cu dop antistatic. Căptușeala din plasă completează această cizmă tactică de ultimă generație pentru a servi pe oricine are nevoie de confort în timpul zilei de serviciu.

|                        |                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Partea superioară      | Piele impermeabilă                                                |
| Căptușeală             | Membrană, Plasă                                                   |
| Talpă pentru picioare  | Talpă din spumă SJ                                                |
| Talpă intermediară     | Nețesute                                                          |
| Talpă exterioară       | Phylon/Cauciuc                                                    |
| Toecap                 | Nano carbon                                                       |
| Categoria              | S3 / ESD, SRC, WR                                                 |
| Gama de dimensiuni     | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Greutatea eșantionului | 0.770 kg                                                          |
| Norme                  | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011                              |



#### S3

Pantofii de siguranță S3 sunt potriviți pentru lucrul într-un mediu cu umiditate ridicată și prezența uleiului sau a hidrocarburilor. Acești pantofi protejează, de asemenea, împotriva riscului de perforare a tălpilor și de strivire a piciorului.



#### rezistență la smulgere

Talpă antiderapantă este una dintre cele mai importante caracteristici ale încălțămintei de siguranță și de lucru. Tălpile antiderapante SRC trec atât testele de rezistență la alunecare SRA, cât și SRB, fiind testate atât pe suprafețe din oțel, cât și pe suprafețe ceramice.



#### Descărcarea electrostatică (ESD)

ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice și evită riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistența volumului între 100 KiloOhm și 100 MegaOhm.



#### Rezistent la apă (WR)

Încălțămintea impermeabilă împiedică pătrunderea lichidelor în interiorul pantofului.



#### Protecție boșbeu din nano carbon

Material ultraușor de înaltă tehnologie, fără metale și fără conductivitate termică sau electrică.



BLK

**Industrii:**  
Construcții, Tactic, Uniforma

**Mediile:**  
Suprafețe extrem de alunecoase, Mediu umed

**Instrucțiuni de întreținere:**  
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

| Descriere                                             |                                                                       | Unitatea de măsură | Rezultat    | EN ISO 20345 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| Partea superioară                                     | <b>Piele impermeabilă</b>                                             |                    |             |              |
|                                                       | Superior: permeabilitate la vapori de apă                             | mg/cm²/h           | 3.5         | ≥ 0.8        |
|                                                       | Superior: coeficientul de vapori de apă                               | mg/cm²             | 33          | ≥ 15         |
| Căptușeală                                            | <b>Membrană, Plasă</b>                                                |                    |             |              |
|                                                       | Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă                           | mg/cm²/h           | 2.5         | ≥ 2          |
|                                                       | Căptușeală: coeficientul de vapori de apă                             | mg/cm²             | 21          | ≥ 20         |
| <b>Talpă pentru picioare    Talpă din spumă SJ</b>    |                                                                       |                    |             |              |
| Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri) |                                                                       | cicluri            | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Talpă exterioară                                      | <b>Phylon/Cauciuc</b>                                                 |                    |             |              |
|                                                       | Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)       | mm³                | 65          | ≤ 150        |
|                                                       | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: călcâi               | fricțiune          | 0.46        | ≥ 0.28       |
|                                                       | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: plat                 | fricțiune          | 0.39        | ≥ 0.32       |
|                                                       | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: călcâi               | fricțiune          | 0.14        | ≥ 0.13       |
|                                                       | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: plat                 | fricțiune          | 0.18        | ≥ 0.18       |
|                                                       | Valoarea antistatică                                                  | MegaOhm            | N/A         | 0.1 - 1000   |
|                                                       | Valoarea ESD                                                          | MegaOhm            | 86          | 0.1 - 100    |
|                                                       | Absorbția energiei de pe călcâi                                       | J                  | 16.0        | ≥ 20         |
| Toecap                                                | <b>Nano carbon</b>                                                    |                    |             |              |
|                                                       | Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)                  | mm                 | N/A         | N/A          |
|                                                       | Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN) | mm                 | N/A         | N/A          |
|                                                       | Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)                  | mm                 | 17.0        | ≥ 14         |
|                                                       | Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN) | mm                 | 14.0        | ≥ 14         |

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL   PROFESSIONAL   TACTICAL   TIGER GRIP



www.safetyjogger.com