

Uşor

FLOW S1P MID TLS

FLows1PMTL

Încălţăminte de siguranţă ESD fără metal, cu închidere TLS, din material textil, cu croială medie şi sport

Versiunea fără metal a pantofului de siguranţă CADOR S1P. FLOW S1P MID TLS are un vârf din material compozit şi o talpă intermediară din material textil care protejează împotriva strivirii şi perforării degetelor şi dispune, de asemenea, de protecţie ESD şi de o parte superioară din plasă respirabilă. Cu sistemul nostru de închidere Twist Lock System, care schimbă jocul, trebuie doar să răsuciţi şi să blocaţi pentru a strânge aceşti pantofi de siguranţă într-o clipă!

Partea superioară	Plasă
Căptuşeală	3D-Plasă
Talpă pentru picioare	Talpă din spumă SJ
Talpă intermediară	Textile anti-puncţie
Talpă exterioară	PU/PU
Toecap	Compozit
Categoria	S1 P / ESD, SRC
Gama de dimensiuni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Greutatea eşantionului	0.626 kg
Norme	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



BLU



TLS (Sistem de blocare prin răsucire)

Închiderea inovatoare TLS a Safety Jogger vă permite să strângeţi şi să slăbiţi rapid încălţăminte de siguranţă cu o singură mână şi în orice condiţii, chiar şi atunci când purtaţi mănuşi de siguranţă. TLS asigură o potrivire de precizie rapidă, sigură şi uşoară, care oferă un confort sport şi vă permite să daţi tot ce aveţi mai bun.

Industrii:
Asamblare, Automotive, Industrie, Logistică

Mediile:
Mediu uscat

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Descriere		Unitatea de măsură	Rezultat	EN ISO 20345
Partea superioară	Plasă			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm²/h	3.9	≥ 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de apă	mg/cm²	41	≥ 15
Căptușeală	3D-Plasă			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm²/h	61.1	≥ 2
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	mg/cm²	490	≥ 20
Talpă pentru picioare Talpă din spumă SJ				
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	25600/12800	25600/12800
Talpă exterioară	PU/PU			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	mm³	84	≤ 150
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: călcâi	fricțiune	0.6	≥ 0.28
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: plat	fricțiune	0.37	≥ 0.32
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: călcâi	fricțiune	0.14	≥ 0.13
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: plat	fricțiune	0.19	≥ 0.18
	Valoarea antistatică	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm	39	0.1 - 100
Toecap	Absorbția energiei de pe călcâi	J	27	≥ 20
	Compozit			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	mm	15.0	≥ 14
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	mm	19.0	≥ 14

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com